



Åtgärder vid problem med frysning av lås

- Vid frysning använd De-Icer eller håll en plastpåse med varmt vatten mot låset för att tina upp det.
- Spraya Silikonspray mellan dörr och låsvred för att förhindra frysning mot dörr.
- Vid återkommande frysning i väldigt utsatta områden / Lossa låset och anbringa silikonfett på låset enligt bifogade bilder / Återmontera.
- Misstänker man att det kommit fukt in i låset kan man lägga in låset i ugnen på svag värme (50-75 grader) i ca en halvtimme, låt svalna innan smörjning.

Underhåll av lås som förlänger livslängden

- Smörj låset ett par gånger om året (se bilden ovan). Använd silikonlåspray. Lås som används mycket eller är extremt väderutsatta kan behöva smörjas oftare.
- Passa på att även smörja låscylindern på samma gång. Ett bra tillfälle är inför vintern då smörjningen även förhindrar kondens- och isbildning

Postadress/Mail address

COFA Plastics AB
Box 2249
S-142 02 TRÅNGSUND
Sweden

Lev.adress/Delivery addr.

COFA Plastics AB
Vretvägen 5
Trångsunds Ind.omr.
S-142 34 Skogås
Sweden

Telefon/Phone

+46 (0)8 771 00 30
Telefax
+46 (0)8 771 82 85

E-mail: cofa@cofa.se
www.cofa.se

Bank

Svenska Handelsbanken, S-106 70 Stockholm
Swift-address: HAND SE SS.
IBAN-Nr SEK: SE71 6000 0000 0006 3417 6048
IBAN-Nr EUR: SE33 6000 0000 0000 4283 7669
IBAN-Nr USD: SE72 6000 0000 0000 4771 3739
GLN-Nr 7317080000008

BankGiro **744-7352**

Godkänd för F-skatt
Styrelsens säte: Huddinge
Reg.nr 556111-9784
VAT No SE556111978401